

Handleiding

In de meegeleverde doos zitten de volgende onderdelen:

- Chloordrijver
- Chloortabletten
- Filter + filterhuis
- Slang om het bad op te pompen / leeg te laten lopen
- Koppelingen om de slang aan te sluiten
- Koppeling (geel/grijs) om tuinslang op de afvoer te bevestigen
- Sleutel om de achterkant open te maken
- 2 rubberen afdekkapjes voor in het bad
- 3 rubberen ringen (2 kleine, 1 grote)

Opbouwen jacuzzi (10-15 min)

1. Haal het grondzeil (grijs noppenfolie) en het bad uit de tas.
2. Leg het ronde noppenzeil, met de noppen naar beneden. **Let op dat dit een stevige en gelijkvloerse ondergrond is.**
3. Plaats het bad precies in het midden op het noppenzeil en vouw deze uit.
4. Plaats de motor aan de kant waar de aansluitingen van het bad zitten.
5. Plaats de motor aan de kant waar de aansluitingen van het bad zitten.
6. Steek de stekker in een **GEAARD** stopcontact en druk op **“RESET”** (foto 3) op de knoppen op het snoer. De motor zal nu aan gaan. Druk op **“TEST”** (foto 3) om te testen of de uitschakel-beveiliging werkt. Werkt deze niet? Ga dan niet verder, maar neem contact op! Druk daarna weer op **“RESET”**.
7. Doe de “vleugels” van de pomp omhoog zodat je goed bij de aansluitingen kan (foto 4).
8. Maak met het **hendeltje** de luchtaansluiting open (foto 5).
9. Pak de **zwarte slang** en sluit deze met de rechthoekige kant aan op het zojuist geopende gedeelte. (foto 6)



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

10. Steek de andere kant van de **zwarte slang** in de aansluiting van het bad en draai deze een kwartslag naar rechts tot deze vast zit (foto 7).
11. Zet de pompunit aan door op de aan/uit knop te drukken (foto 9). Druk vervolgens op de **bubbels knop** (foto 10) om het bad op te pompen.
12. Binnen een paar minuten is het bad opgepompt. **Let op dat u het bad niet te hard oppompt.** Als u het bad in de volle zon zet dan kunt u het bad beter niet te hard oppompen aangezien de druk in het bad stijgt als deze warm wordt



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

13. Druk wederom op de bubbels knop om het oppompen te stoppen. U zult merken dat het bad snel weer leeg loopt. Verwijder de slang en stop het ventiel in het bad.
14. Verwijder de slang uit de pompunit en doe het hendeltje weer dicht.
15. Controleer of de rubberen ringen zijn aangesloten op het bad. De **2 kleine rubberen ringen** moeten op de aansluitingen op het bad (foto 11). De **grote ring** hoort op de grote aansluiting op de pompunit, deze zit onder de beweegbare ring (foto 12).



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

16. Sluit de pompunit aan op de wand van het bad. Draai de 3 aansluitingen stevig met de hand vast, **GEBRUIK GEEN GEREEDSCHAP** (foto 15)
17. Plaats het blauwe filterelement in de behuizing en draai deze vast op de onderste van de twee aansluitingen in het bad (de onderste aansluiting).
18. Vul nu het bad met warm water om opwarmtijd te besparen*. **LET OP dat dit water nooit warmer dan 40 graden mag zijn!** Vul het bad niet verder dan de MAX-streep aan de binnenzijde van het bad. Als u met het maximaal aantal mensen in het bad wilt gaan zitten, hoeft hij niet verder dan de MIN-streep gevuld te worden.



Foto 15

**TIP: Doe het afdekzeil over het bad tijdens het vullen, dit voorkomt warmteverlies en weert vuil.*

Gebruik:

1. Zodra het bad gevuld is drukt u op het vlammetje om het water op te warmen. (Zorg dat het vlam-lampje brandt). U kunt de temperatuur instellen met de pijltjes. Zodra u het water gaat verwarmen wordt het water automatisch gefilterd. U kunt wel los van elkaar filteren zonder te verwarmen.
2. Voeg nu de chloordrijver (klein rond balletje met klepje) met chloortablet toe. Zet even de bubbels aan om het chloor goed te verdelen.
3. Bij een buitentemperatuur onder de 5 graden altijd de verwarming aan laten staan.
4. Let erop dat het bad na 72 uur automatisch uit gaat, houd hier eventjes rekening mee. De stekker erin en eruit 'reset' deze tijd.

Let op gebruik de bubbel stand van de jacuzzi nooit in combinatie met een bevestigd afdekzeil!

Afbouwen jacuzzi

1. Zet alle functies van de pompunit uit. Zet de pompunit volledig uit.
2. Draai het afvoerverloopstuk (foto 10) op de afvoer van het bad (foto 11).
3. Sluit een tuinslang aan op het afvoerverloopstuk om het water op de gewenste plek weg te laten lopen. Let op! Dit kan erg lang duren (gemiddeld 5 uur)!
4. Om het laatste beetje water uit het bad te laten lopen dient u het bad omhoog te houden aan de tegenovergestelde kant van de afvoer.
5. Als het bad leeg is kunt u het bad schoonmaken en vervolgens droogmaken. Zie artikel 4.6 voor de gevolgen van niet schoongemaakte producten.
6. Om het bad voor de eerste helft leeg te laten lopen drukt u het ventiel in en draait u deze een kwart slag naar rechts zodat deze open blijft staan (foto 12).
7. Zodra de meeste lucht uit het bad is, plaatst u de zwarte slang in het ventiel (foto 5). Draai, met de meegeleverde witte sleutel (foto 13), aan de zijkant van de pompunit de dop los (foto 14).



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

8. Draai nu de zwarte koppeling in het gat (foto 15). En sluit daarna de slang erop aan (foto 16).
9. Druk vervolgens op de bubbelknop. Nu gaat de pomp de lucht uit het bad helemaal vacuum pompen.
10. Haal de slang los van het bad, draai het ventiel weer dicht. Haal de slang los van de pompunit en draai de koppeling eruit. Doe de dop er terug op.
11. Nu kunt u het bad opvouwen en samen met de cover en het ronde grondzeil terug in de tas doen.

Zie foto's hieronder voor de opvouw instructie (foto 17 t/m 20)



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21

Heeft u het idee dat het niet in de tas gaat passen, geen probleem, u kunt hem ook los aan ons terug geven, hiermee voorkomt u dat de tas kapot gaat. Let er op dat alle geleverde onderdelen retour worden gebracht. Onderdelen die ontbreken worden in rekening gebracht.

Voorkom teleurstelling en lees het volgende:

- Indien u gebreken constateert, neem dan direct contact met ons op.
- Het bad gaat automatisch na 72 uur uit. Als u de stekker er eventjes uit en in doet wordt deze tijd 'gereset'.
- Wanneer het filter te vies is zal het bad een E90 melding geven en uit vallen. Controleer minstens 1 keer per dag het filter. Is hij heel erg vies? Vervang hem alvast, zo voorkomt u dat uw bad onverwachts uitvalt.
- Alles van de jacuzzi is waterdicht maar misschien uw verlengsnoer niet, voorkom dat deze nat wordt! Rol uw verlengsnoer ook helemaal uit!
- De jacuzzi vraagt een grote stroomsterkte ($\pm 9A$). Één 'groep' in uw huis kan vaak 16 A aan. Dit betekent dat er slechts 1 jacuzzi op de groep past. Sluit ook geen frituurpan, terrasverwarming en andere grote apparaten aan op dezelfde groep.

Foutcode	Omschrijving
E90	Geen waterstroom / reinig of vervang het filterelement, controleer of de in- en uitlaat niet verstopt zitten, haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in.
E94	Watertemperatuur te laag / Temperatuur is onder 4 graden, verwarm het water.
E95	Watertemperatuur is te hoog. Laat de temperatuur zakken, zet de pompunit uit, zodra de temperatuur is gezakt kunt u het opnieuw proberen.
E96	Systeem fout / Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in.
E97	Beveiliging tegen een droge werking / neem contact op.
END	Na 72 uur gebruik zal de pompunit in slaapstand gaan.